主要製品標準価格表

アイエススプリンクラー株式会社

〒648-0003
和歌山県橋本市隅田町山内1691番地の5
TEl 0736-37-5835
FAX0736-37-5836
E-mail : info@aiesu-sp.com
URL : http://www.aiesu-sp.com/

2008年12月1日

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	製品名	標準価格	備考
スプリンクラーヘッド（埋め込み型）関係（￥）	10	E72-Q80C	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ72℃下向1種r2.6	3,000	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	20	E96-Q80C	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ96℃下向1種r2.6	3,100	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	30	E72-S80	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ72℃下向1種r2.8（予定品）		保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	40	E96-S80	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ96℃下向1種r2.8（予定品）		保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	50	E72-Q50C	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ72℃小区画下向１種r2.6	3,200	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	60	E96-Q50C	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ96℃小区画下向１種r2.6	3,300	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	70	E72-M80A	E型ﾍｯﾄﾞ72℃下向２種r2.3	2,700	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	80	E96-M80A	E型ﾍｯﾄﾞ９６℃下向２種r2.3	2,800	保護ｷｬｯﾌﾟ及びE-SPLｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ付
	90	E-WBX	ﾍｯﾄﾞﾚﾝﾁﾎﾞｯｸｽ	2,000	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用 ﾎﾞｯｸｽのみ
	100	E-WHD	ﾍｯﾄﾞﾚﾝﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	3,500	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用 ﾊﾝﾄﾞﾙのみ
	110	E-WHS	ﾍｯﾄﾞﾚﾝﾁｾｯﾄ	5,500	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用 ﾍｯﾄﾞﾚﾝﾁﾎﾞｯｸｽ＋ﾊﾝﾄﾞﾙ
	120	E-SPL	ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	250	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用
	130	E-SPFS	被水防止板Ｓ付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	840	小型被水防止板付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ小区画用
	140	E-SPFS2	被水防止板Ｓ２枚付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1,500	小型被水防止板2枚ﾀｲﾌﾟ。2枚間の角度は任意でご指定下さい。
	150	E-GSP	ｶﾞｰﾄﾞ付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1,350	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用
	160	E-GSFS	被水防止板Ｓ･ｶﾞｰﾄﾞ付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1,440	小型被水防止板ｶﾞｰﾄﾞ付
	170	E-GSFS2	被水防止板Ｓ２枚･ｶﾞｰﾄﾞ付ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1,600	小型被水防止板2枚ｶﾞｰﾄﾞ付
	180	E-EXS	延長ｽﾘｰﾌﾞ	1,050	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ用、ﾍｯﾄﾞが天井面より出過ぎた場合に使用
	190	E-EGD	露出用ｶﾞｰﾄﾞ(金属製)	3,000	ﾍｯﾄﾞ露出取付時の耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ及びE型ﾍｯﾄﾞ用ｶﾞｰﾄﾞです。 ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄは使用できません。

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　考
スプリンクラーヘッド（埋め込み型）関係（￥）	200	E-HCP-Y	保護ｷｬｯﾌﾟE72-Q80C	250	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ72℃1種用、出荷時にﾍｯﾄﾞ取付けてあるｷｬｯﾌﾟ（半透明、蛍光黄色）
	210	E-HCP-W	保護ｷｬｯﾌﾟE96-Q80C	250	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ96℃1種用、出荷時にﾍｯﾄﾞ取付けてあるｷｬｯﾌﾟ（半透明、白色）
	220	E-HCP-R	保護ｷｬｯﾌﾟE72-Q50C	250	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ72℃小区画用、出荷時ﾍｯﾄﾞに取付けてあるｷｬｯﾌﾟ（赤色）
	230	E-HCP-P	保護ｷｬｯﾌﾟE96-Q50C	250	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ96℃小区画用、出荷時ﾍｯﾄﾞに取付けてあるｷｬｯﾌﾟ（半透明、白色）
	240	E-HCP-G	保護ｷｬｯﾌﾟE72-M80A	250	ﾍｯﾄﾞ2種用、出荷時ﾍｯﾄﾞに取付てあるｷｬｯﾌﾟ（緑色）
	250	E-HCP-B	保護ｷｬｯﾌﾟE96-M80A	250	ﾍｯﾄﾞ2種用、出荷時ﾍｯﾄﾞに取付てあるｷｬｯﾌﾟ（青色）
	260	E-KDP	拡大ﾌﾟﾚｰﾄφ70	900	耐衝撃型ﾍｯﾄﾞ及びE型ﾍｯﾄﾞ用、天井穴がｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄより大きい場合に使用、外径φ70
	270	E-KDP80	拡大ﾌﾟﾚｰﾄφ80	900	外径φ70でも穴をｶﾊﾞｰできない場合に使用、外径φ80

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　考
スプリンクラーヘッド（フレーム型）関係（￥）	280	G68-Q80-SSP	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ68℃下向1種	2,900	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	290	G93-Q80-SSP	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ93℃下向1種	3,000	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	300	G141-Q80-SSP	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ141℃下向1種	3,200	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	310	G68-Q80-SSU	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ68℃上向1種	2,900	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	320	G93-Q80-SSU	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ93℃上向1種　（予定品）		ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	330	G68-M80-SSP	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ68℃下向2種　（予定品）		ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	340	G68-M80-SSU	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ68℃上向2種	2,400	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	350	G93-M80-SSU	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ93℃上向2種	2,500	ｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ
	360	GOP-80-SSP	開放型ﾍｯﾄﾞ下向ﾌﾚｰﾑ型	1,800	
	370	GOU-80-SSU	開放型ﾍｯﾄﾞ上向ﾌﾚｰﾑ型	1,800	
	380	G-AGD	G型ｱﾙﾐ製ｶﾞｰﾄﾞ	1,600	ﾌﾚｰﾑ型ﾍｯﾄﾞ用

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　　考
アラーム弁関係（￥）	390	BH40-50	BH型ｱﾗｰﾑ弁40A(ﾏﾝｼｮﾝ用)（予定品）	130,000	制御弁一体型
	400	BS65-50	BS型ｱﾗｰﾑ弁65A(単体)	350,000	付属品・取扱説明書、取扱説明板、ｱﾗｰﾑｽｲｯﾁ、接続管、圧力計、圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙ弁 両ﾈｼﾞ管、常時開及び常時閉表示板
	410	BS80-50	BS型ｱﾗｰﾑ弁80A(単体)	365,000	付属品・取扱説明書、取扱説明板、ｱﾗｰﾑｽｲｯﾁ、接続管、圧力計、圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙ弁 両ﾈｼﾞ管、常時開及び常時閉表示板
	420	BS100-50	BS型ｱﾗｰﾑ弁100A(単体)	403,000	付属品・取扱説明書、取扱説明板、ｱﾗｰﾑｽｲｯﾁ、接続管、圧力計、圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙ弁 両ﾈｼﾞ管、常時開及び常時閉表示板
	430	BB125-50	BT型ｱﾗｰﾑ弁125A(単体)（予定品）		
	440	BB150-50	BT型ｱﾗｰﾑ弁150A(単体)（予定品）		
	450	BS65-50+BF	BS型ｱﾗｰﾑ弁65A(ﾊﾞﾀ弁付ｾｯﾄ)	373,000	単体の付属品一式、ﾊﾞﾀ弁、1次側・2次側用溶接ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ一式
	460	BS80-50+BF	BS型ｱﾗｰﾑ弁80A(ﾊﾞﾀ弁付ｾｯﾄ)	396,000	単体の付属品一式、ﾊﾞﾀ弁、1次側・2次側用溶接ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ一式
	470	BS100-50+BF	BS型ｱﾗｰﾑ弁100A(ﾊﾞﾀ弁付ｾｯﾄ)	442,000	単体の付属品一式、ﾊﾞﾀ弁、1次側・2次側用溶接ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ一式
	480	BS125-50+BF	BT型ｱﾗｰﾑ弁125A(ﾊﾞﾀ弁付ｾｯﾄ)（予定品）		
	490	BS150-50+BF	BT型ｱﾗｰﾑ弁150A(ﾊﾞﾀ弁付ｾｯﾄ)（予定品）		
	500	BS65-50+BF+SP	BS型ｱﾗｰﾑ弁65A(ﾊﾞﾀ弁付ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ)	377,000	ﾊﾞﾀ弁1次側の圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ付き
	510	BS80-50+BF+SP	BS型ｱﾗｰﾑ弁80A(ﾊﾞﾀ弁付ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ)	400,000	ﾊﾞﾀ弁1次側の圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ付き
	520	BS100-50+BF+SP	BS型ｱﾗｰﾑ弁100A(ﾊﾞﾀ弁付ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ)	447,000	ﾊﾞﾀ弁1次側の圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ付き
	530		ﾊﾞﾀ弁ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ 65A	27,000	ﾊﾞﾀ弁、圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ、及びﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ一式
	540		ﾊﾞﾀ弁ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ 80A	35,000	ﾊﾞﾀ弁、圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ、及びﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ一式
	550		ﾊﾞﾀ弁ｽﾍﾟｰｻｰｾｯﾄ 100A	44,000	ﾊﾞﾀ弁、圧力計取り出し用ｽﾍﾟｰｻｰ、及びﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ一式

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　考
バタ弁（制御弁）単品（￥）	560	BV65	ﾊﾞﾀ弁65A	20,500	
	570	BV80	ﾊﾞﾀ弁80A	28,000	
	580	BV100	ﾊﾞﾀ弁100A	36,000	
	590	BV125	ﾊﾞﾀ弁125A	49,000	
	600	BV150	ﾊﾞﾀ弁150A	56,500	

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　　考
アラーム弁、部品等（￥）	610	PG50	圧力計φ50　2.5Mpa×R1/4	3,300	BH型ｱﾗｰﾑ弁40A用
	620	PG-M	圧力計用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞRc1/4×R1/4 ｽﾄﾚｰﾄ	2,400	BH型ｱﾗｰﾑ弁40A用の圧力計のﾊﾞﾙﾌﾞ（1次側用 ｽﾄﾚｰﾄ型）
	630	PG-ML	圧力計用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞRc1/4×R1/4 ｱﾝｸﾞﾙ	2,700	BH型ｱﾗｰﾑ弁40A用の圧力計のﾊﾞﾙﾌﾞ（2次側用 ｱﾝｸﾞﾙ型）
	640	PG75	圧力計φ75　2.5Mpa×R3/8	3,300	ｱﾗｰﾑ弁65A・80A・100A・末端試験弁用の圧力計　φ75
	650	PG100	圧力計φ100　2.5Mpa×R3/8	4,000	ｱﾗｰﾑ弁65A・80A・100A・末端試験弁用の圧力計　φ100
	660	PG100-A	圧力計φ100（赤置針付）2.5Mpa×R3/8	5,000	赤置針が付いた特殊な圧力計
	670	PG-NV	圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞRc3/8×R3/8ｱﾝｸﾞﾙ	3,300	ｱﾗｰﾑ弁65A・80A・100A・末端試験弁用
	680	PG-LN75	圧力計用両ﾈｼﾞ管R3/8×L75	500	圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
	690	PG-LN100	圧力計用両ﾈｼﾞ管R3/8×L100	500	ｽﾍﾟｰｻｰを取り付けた時のｽﾍﾟｰｻｰと圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞの間の管
	700	SW-TH	TH型ｱﾗｰﾑｽｲｯﾁ　C接点、1回路	27,500	内部ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁが1つのﾀｲﾌﾟ（標準品）
	710	SW-THR	THR型ｱﾗｰﾑｽｲｯﾁ C接点、2回路	30,000	内部ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁが2つのﾀｲﾌﾟ（特注品）
	720	TB-BG	取扱説明板 BH型ｱﾗｰﾑ弁40A	1,500	ﾗﾐﾈｰﾄされた操作方法説明板（一枚のﾌﾟﾚｰﾄ）
	730	TB-BS	取扱説明板 BS型ｱﾗｰﾑ弁65A～100A	1,500	ﾗﾐﾈｰﾄされた操作方法説明板（一枚のﾌﾟﾚｰﾄ）
	740	TS-BG	取扱説明書 BH型ｱﾗｰﾑ弁40A	800	ｱﾗｰﾑ弁と同梱されている説明書（小冊子）
	750	TS-BS	取扱説明書 BS型ｱﾗｰﾑ弁65A～100A	800	ｱﾗｰﾑ弁と同梱されている説明書（小冊子）

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　考
末端試験弁関係（￥）	760	ET80	末端試験弁装置K80一式	20,000	絞り内蔵ﾎﾞｰﾙ弁25A、圧力計、圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙ弁、継手類、 表示板「末端試験弁常時閉」、表示板「末端試験弁（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」
	770	ET50	末端試験弁装置K50一式	20,000	絞り内蔵ﾎﾞｰﾙ弁25A、圧力計、圧力計用ﾆｰﾄﾞﾙ弁、継手類、 表示板「末端試験弁常時閉」、表示板「末端試験弁（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」
	780	ET-BOX	末端試験弁装置格納箱	15,000	

アイエススプリンクラー株式会社　主要製品標準価格表

品種	順番号	製品記号	アイエス製品名	標準価格	備　　　考
標示板類（￥）	790	NH-1	標示板「制御弁(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)」 横	2,700	「制御弁（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」100×300×t1.5（横型）
	800	NH-2	標示板「制御弁室(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)」 横	2,700	「制御弁室（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」100×300×t1.5（横型）
	810	NH-3	標示板「制御弁(泡消火)」 横	2,700	「制御弁（泡消火）」100×300×t1.5（横型）
	820	NH-4	標示板「末端試験弁(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)」 横	2,700	「末端試験弁（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」100×300×t1.5（横型）
	830	NH-5	標示板「末端試験弁室(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)」 横	2,700	「末端試験弁室（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ）」100×300×t1.5（横型）
	840	NV-2	標示板「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ制御弁」 縦	2,700	「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ制御弁」100×300×t1.5（縦型）
	850	NV-3	標示板「末端試験弁装置(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備)」縦	2,700	「末端試験弁装置（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備）」100×300×t1.5（縦型）
	860	NS-1	表示板「常時閉」	550	100×30×t1.3
	870	NS-2	表示板「常時開」	550	100×30×t1.3
	880	NS-3	表示板「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 末端試験弁 常時閉」	550	「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 末端試験弁 常時閉」70×30×t2